



TABLEAU DE DÉSENFUMAGE BÂTIMENT D'HABITATION

EGEVO32

AVANTAGES

- 32 étages sur un conduit
- 16 étages sur 2 conduits
- Maintenance et dépannage simple
- Diagnostics sur écran d'affichage
- Contrôle de ligne de commande
- Mise en service simple
- Fiabilité de fonctionnement

CONFORMITÉS

- Conforme à la norme NF S 61-961

WWW.PANOL.FR

APPLICATIONS

Le tableau de désenfumage EGEVO32 permet la commande automatique du désenfumage dans les bâtiments d'habitation de 3^{ème} famille B et 4^{ème} famille.

Le coût d'installation est fortement réduit grâce à une conception inédite.



EGEVO32 - REF. U28059 : Tableau de désenfumage avec écran LED

Dimensions (mm): 510 x 254 x 89 - blanc satiné
Indice de protection : IP 40
Résistance aux chocs : IK 07
Poids (avec emballage et batteries) : 10.6 kg
Alimentation: 230 V, 50 Hz +/- 10% , 60 W max
Source secondaire : 2 batteries au plomb 12 V - 7 Ah
Source de sécurité : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcalines
Fusible : [5 x 20 mm] de type F (rapide) 250 V - 1 A et 6 x 2 A
Tension de service : 24 V +/-15%
Longueur de la ligne de détecteurs : 200 m
Contact sec caractéristiques : . . . 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Contact sec : alarme BUS 1 et 2, dérangement général
Contact sec : . . défaut technique, commande tourelles BUS 1 et 2.
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation




BET10 - REF. U28051 : Boitier d'étage


BET10 + ligne diffuseur - REF. U28103 : Boitier d'étage + ligne diffuseur
(utilisation d'une ligne d'alimentation externe et de déclencheurs manuels d'évacuation)



BET-V - REF. U28100 : Boitier de commande extracteur



BET-A - REF. U28101 : Boitier non stop ascenseur



REF. U28306 : Module interface commande DAS rupture
(ce module nécessite l'utilisation d'une alimentation externe)

REF. U28307 : Module interface commande DAS émission
(ce module nécessite l'utilisation d'une alimentation externe)

TABLEAU DE DESENFUMAGE



MOD-I - REF. U28055 : Module intermédiaire
MOD-F - REF. U28056 : Module fin de ligne



OX-8 - REF. U28054 : Détecteur optique de fumée



DMA-R - REF. U28053 : DM «ALARME» sans capot
REF. U28053-C : DM «ALARME» avec capot

DMA-R - REF. U28059 : DM «DESENFUMAGE» sans capot
REF. U28059-C : DM «DESENFUMAGE» avec capot

REF. U28058 : Capot de protection



REC-2 - REF. U28107 : Alarme technique 2 zones



REF. U28104 : Diffuseur sonore

