PANOL

Efficacité & Performances Aérauliques

VMC-VENTILATION

AÉRATEUR DOMESTIQUE

TUBE

AVANTAGES

- Petit et compact
- Confort acoustique (moteur déporté).

WWW.PANOL.FR

PANOL

31 rue de la Justice - 77000 VAUX-LE-PENIL - FRANCE - Tél : (33) 01 78 49 51 57 - Fax : (33) 01 78 49 51 58

ce document n'est pas contractuel - Toutes modifications réservées DT-ME-TUBE1617-A

PRINCIPE

- Les besoins en rénovation

L'air ambiant d'un logement peut être rapidement pollué (humidité, odeurs, fumées, buées...) au détriment de la pérénité du bâtiment, du confort et de la santé des occupants.
Une façon simple d'y remédier est de renouveller l'air des pièces. Sur ce principe, l'aération domestique ou aération ponctuelle représente la solution efficace en rénovation.

Pièce	Nbre de renouvellement/heure m^3/h	Débit indicatif
WC - Salle d'eau	8 à 10	80 à 100
Salle de bains	8 à 12	80 à 150
Cuisine	6 à 10	170 à 350
Bureau	5 à 7	170 à 350
Bar - Café	10 à 12	350 à 1500

- Les volumes de sécurité

Il faut tenir compte des volumes de sécurité tels qu'ils sont décrits sur la figure ci-dessous.
Sont autorisés au minimum :

- Dans le volume 0 : aucun appareil
- Dans le volume 1 : les appareils de classe 2 alimentés en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)12 V - 50 Hz par un transformateur d'isolement
- Dans le volume 2 : les appareils de classe 2 et de degré de protection IPX4
- Dans le volume 3 : IPX1



Pour les autres configurations (douche, baignoire à margelle ...) : se référer à la norme NF C 15-100

- Les modes de commande

Commande par interrupteur couplé ou non à la lumière



Mise en marche par cordelette



Idem Standard + minuterie règlable de 1 à 45 mn selon les modèles

Mise en marche en fonction du taux d'humidité

Mise en marche par détecteur infra-rouge + timer

- Les types d'installation



Mur
Conduit court



Mur
Conduit long



Fenêtre
rejet direct



Plafond
Conduit court



Plafond
Conduit long



Entre 2 gaines
Conduit long

PANOL

31 rue de la Justice - 77000 VAUX-LE-PENIL - FRANCE - Tél : (33) 01 78 49 51 57 - Fax : (33) 01 78 49 51 58

ce document n'est pas contractuel - Toutes modifications réservées DT-ME-TUBE1617-A

GUIDE DE CHOIX

WC - Salle d'eau	Salle de Bains	Cuisine
SMART *Innovation*	**SMART** *Innovation*	**SMART** *Innovation*
ICON 15 *Innovation*	**ICON 30** *Innovation*	**ICON 30** *Innovation*
SILENCE 100 *Silence*		
INVISIO *Discrétion*		
EP *Classique*		
BASIC *Classique*		
RETIS 100 *Classique*	**RETIS 125** *Classique*	**RETIS 125 TURBO** *Classique*
XP BC *Basse consommation*		
FENETRE 100 *Pour fenêtre*		
PRESSION 100 *Conduit long*	**PRESSION 120** *Conduit long*	 **PRESSION 120** *Conduit long*
MURAL 100/12V *Sécurité 12 volts*	**MURAL 120/12V** **MURAL 150/12V** *Sécurité 12 volts*	
TUBE SILENT *Pour conduit - PVC*		
TUBE 100 *Pour conduit - PVC*	**TUBE 120** *Pour conduit - PVC*	**TUBE 150** *Pour conduit - PVC*
TUBO 100 *Pour conduit - Métal*	**TUBO 120** *Pour conduit - Métal*	**TUBO 150** *Pour conduit - Métal*
TT 100 *Polyvalent*	**TT 125** *Polyvalent*	**TT 125** *Polyvalent*
		AXC-BC

PANOL

31 rue de la Justice - 77000 VAUX-LE-PENIL - FRANCE - Tél : (33) 01 78 49 51 57 - Fax : (33) 01 78 49 51 58

ce document n'est pas contractuel - Toutes modifications réservées DT-ME-TUBE1617-A

APPLICATION	INSTALLATION	MATERIAU	PROTECTION	GARANTIE
Rénovation	Entre 2 gaines	ABS Blanc	?	2 ans



Gamme

3 modèles : Ø 100, 120 et 150 mm.
Proposés en versions : standard et timer (sauf Ø 150).

Application

Habitat individuel, rénovation.
TUBE 100 : pour WC salle d'eau
TUBE 120 : pour salle de bains
TUBE 150 : pour cuisine et grande salle de bains

Caractéristiques

Matière : ABS blanc
Turbine : Hélicoïdale
Alimentation : 230 V – 50 Hz
Protection : IP44
Classe : 2
Température maxi d'utilisation : 40°C

Installation



Entre 2 gaines
Conduit long

Encombrement



Référence	Code	Gencod	Débit m³/h	Conso. Elec. W	Niveau sonore dB(A	Pression Pa	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids Kg	S (*)	T
TUBE 100 S	T100	3325570103911	90	20	41	20	130	155	90	100	27	0,680	X	
TUBE 100 T	T100T	3325570103935	90	20	41	20	130	155	90	100	27	0,680		X
TUBE 120 S	T120	3325570103942	130	25	41	35	150	155	99	118	27	0,700	X	
TUBE 120 T	T120T	3325570103966	130	25	41	35	150	155	99	118	27	0,700		X
TUBE 150 S	T150S	3325570103973	230	25	40	50	187	153	109	150	27	1,300	X	

(*) S = Standard - T = Timer

PANOL
31 rue de la Justice - 77000 VAUX-LE-PENIL - FRANCE - Tél : (33) 01 78 49 51 57 - Fax : (33) 01 78 49 51 58

ce document n'est pas contractuel - Toutes modifications réservées DT-ME-TUBE1617-A